

[T8922.3] N,N,N-TRIS[3-(TRIETHOXYSILYL)PROPYL]AMINE,tech-95

(MSDS 관리번호 AA01458-0000000235)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명: N,N,N-TRIS[3-(TRIETHOXYSILYL)PROPYL]AMINE,tech-95

제품번호: T8922.3

제조사 : 제이에스아이실리콘주식회사

제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : 연구용으로만 사용할 수 있음.

제약용,가정용,기타 용도로는 사용할 수 없음

회사명 :제이에스아이실리콘㈜

경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 (상대원동) SK[®] 테크노파크 메가센터 1511호

JSI Silicone Co.,

Room #1511 mega-dong, SK[®]technopark,

124, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

전화 : +82-31-776-3084

팩스 : +82-31-776-3085

홈페이지주소:www.jsisilicone.com

E-mail 주소 : info@jsisilicone.com

2. 유해·위험성**유해성·위험성 분류**

눈 자극성 (구분 2)

GHS 라벨링

그림 문자



신호어

경고

유해/위험 문구

H319 눈에 심한 자극을 일으킴.

예방조치 문구

P264 취급후 피부를 충분히 씻을 것.

P280 보호장갑/ 보호복/ 보안경/ 안면보호구를 착용하십시오.

P305 + P351 + P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

P333 + P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으십시오.

P403 + P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

P403 + P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.

P405 밀봉하여 저장하십시오.

P501 허가된 폐기물 처리장에 내용물/ 용기를 폐기할 것.

Other hazards not contributing to the classification :

Additional ethanol may be formed by reaction with moisture and water. The hydrolysis product of this compound is ethanol.

Overexposure to ethanol by skin absorption, inhalation or ingestion may have a narcotic effect (headache, nausea, drowsiness). Ethanol is metabolized to acetaldehyde and acetic acid which in large quantities result in metabolic acidosis, CNS depression and death due to respiratory arrest. The US OSHA PEL (TWA) for ethanol is 1000 ppm. This product contains ethanol which is classified as a carcinogen by IARC in alcoholic beverages.

3.구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명 : N,N,N-TRIS[3-(TRIETHOXSILYL)PROPYL]AMINE

관용명 및 이명 : 1-PROPANAMINE,3-TRIETHOXSILYL-N,N-BIS(3-TRIETHOXSILYL)PROPYL)

공식 : $C_{27}H_{63}NO_9Si_3$

분자량: 630.06g/mol

CAS-No. :18784-74-2

화학물질명	Cas No	함유량(%)
N,N,N-TRIS[3-(TRIETHOXSILYL)PROPYL]AMINE	18784-74-2	95%이상

4.응급조치요령

눈에 들어갔을 때

최소 15분동안 물로 충분히 씻어내고 의사의 검진을 받으십시오.

피부에 접촉했을 때

오염된 의복과 신발을 즉시 벗을 것. 비누와 물로 충분히 씻어내십시오. 의사의 검진을 받을 것.

흡입했을 때

들이마신 경우, 사람을 공기가 신선한 곳으로 옮기십시오. 호흡을 하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오. 의사의 검진을 받을 것.

먹었을 때

구토를 유도하지 마십시오. 의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 입으로 먹이지 마십시오. 물로 입을 헹구십시오. 의사의 검진을 받을 것.

가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

가장 중요한 지연 증상/영향

자료없음

기타 의사의 주의사항

자료없음

일반적인 조치사항

의사의 검진을 받을 것. 본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

5, 폭발·화재시 대처방법

적절한 소화제

물분무, 내알코올 거품, 건조한 화학약품 또는 이산화탄소를 사용하십시오

화재 및 폭발 위험

높은 온도 또는 화염에 노출 시 자극성 있는 가스나 유기산성증기가 발생할 수 있습니다.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소화 작업시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법**인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**

개인보호장비를 착용하십시오. 증기, 미스트 또는 가스를 흡입하지 않도록 하십시오. 적절하게 통풍이 되도록 하십시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시키십시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

안전하다면, 더 이상의 누출이나 유출이 없도록 하십시오. 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오.

정화 또는 제거 방법

유출물을 전기적으로 보호되는 진공청소기나 젖은 빗자루로 쓸어서 지방 규정(13항 참조)에 따라 폐기용 용기에 담으십시오..

7.취급 및 저장방법**안전취급요령**

눈이나 피부와의 접촉을 피하십시오. 증기나 안개를 흡입하지 않도록 하십시오.

안전한 저장 방법

시원한 곳에 보관하십시오. 용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 개봉한 용기는 조심스럽게 재밀봉하고 기울지 않게 하여 새는 것을 방지해야 합니다.

8. 노출방지 및 개인보호구**관리 계수**

국가 노출기준이 알려져 있지 않습니다.

적절한 공학적 관리

자료없음

개인 보호구

(호흡기 보호)

위험 부과에 의해 공기 정화 마스크가 적합하다고 보 여진 곳에, 다목적으로 조합된 전면 마스크(US)를 사용 하거나 엔지니어를 통제하는 대안으로서 ABNK (EN 14387) 타입의 마스크 카트리지를 사용할 것. 만약 이 방독 마스크가 보호의 유일한 수단이라면, 전면 공기정화 마스크 를 사용할 것. 방독마스크 같은 물질은 정부에서 지정한 NIOSH (US) or C EN (EU) 같은 시험되고 인증된 물질을 사용할 것.

(손 보호)

장갑으로 다름 장갑은 사용하기 전에 검사해야 합니다. 이 제품 사용 시에 피부에 접촉하는 것을 피하기 위해 적당한 장갑 제거 기술(장갑 외부 표면을 만지지 않는)을 사용. 사용된 후에 오염된 장갑들은 적용 법률 및 GLP(Good laboratory practice)에 따라 폐기 손 세척 및 건조

선택된 보호장갑은 EU 지침 89/686/EEC와 여기서 파생된 EN 374 표준의 규격을 충족시켜야 합니다.

(눈 보호)

단단히 조이는 안전 안경 안면보호기(최소 8인치) NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용..

(신체 보호)

화학물 완전 보호복, 내연성 정전기 방지 보호복, 보호용구 종류는 특정 작업장에서의 위험물질의 농도와 양에 따라 선택해야 합니다.

(위생상 주의사항)

우수한 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급하십시오. 휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻으십시오.

9. 물리화학적 특성

외관

형태	액체
색	Straw to amber.
냄새	amine (ammonia-like) odor
pH	자료없음
어는 점	< 0 °C
끓는점	200 - 205 °C @ 1 mm Hg
인화점	> 150 °C
증발 속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 하한	자료없음
증기압	자료없음
수용해도	reacts
증기밀도	자료없음
밀도	0.97
n-옥탄올/물	자료없음
분배계수	
자연발화 온도	자료없음
분해 온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	630.06g/mol

10. 안전성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

권장하는 보관 상태에서는 안정함

유해 반응의 가능성

물과 공기중의 수분과 반응하여 에탄올이 발생합니다.

피해야 할 조건

열, 불꽃, 및 스파크. 지나친 온도.

혼합금지물질

Acids. Alcohols. Moisture. Oxidizing agent. Peroxides. Water.

분해시 생성되는 유해물질

Ethanol. Organic acid vapors.

기타 분해산물 - 자료없음

11. 독성에 관한정보**가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보**

흡입했을 때 흡입하면 유해할 수 있습니다. 호흡 기도 자극을 유발할 수 있습니다..

섭취 삼켰을 경우 유해할 수도 있습니다.

피부 피부를 통해 흡수될 경우 유해할 수도 있습니다. 피부 자극을 유발할 수 있습니다..

눈 눈에 심한 자극을 일으킴.

단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향**급성 독성**

자료없음

피부 부식성 또는 자극성

자료없음

심한 눈 손상 또는 자극성

눈에 심한 자극을 일으킴

호흡기 또는 피부 과민성(separate subheader)

자료없음.

발암성

IARC: IARC 조사 결과, 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.

생식세포 변이원성

자료없음

차세대 영향(생식독성)

자료없음

특정 표적 기관 전신 독성 - 1회 노출

자료없음

특정 표적 기관 전신 독성 - 반복 노출

자료없음

흡인 유해성

자료없음

노출시 징후와 증상

현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음
독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)

자료없음

12. 환경에 미치는 영향

수생 생태독성

자료없음

환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

자료없음

생물 농축성

자료없음

토양 이동성

자료없음

기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

폐기방법

흙 혹은 질석으로 흡수 후 고체폐기물로 폐기할 수 있습니다.

잔여물과 비재생 용액은 정식 폐기업체에 제공하십시오.

오염된 포장

미사용 제품으로 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

14.1. UN number

Not regulated for transport.

14.2. UN proper shipping name

Not applicable

14.3. Additional information

Other information : No supplementary information available.

Transport by sea : No additional information available

Air transport : No additional information available

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

제조등금지물질- 해당 없음.

허가대상물질- 해당 없음.

관리대상유해물질- 해당 없음.

노출기준설정물질- 해당 없음.

작업환경측정대상물질 / 특수건강진단대상물질- 해당 없음. (단, MSDS 작성 및 GHS 경고표시 부착 의무 대상임).

유해화학물질관리법에 의한 규제

인체급성유해성물질: 해당없음

인체만성유해성물질: 해당없음

생태유해성물질: 해당없음

허가물질: 해당없음

제한물질: 해당없음

금지물질: 해당없음

사고대비물질: 해당없음

위험물안전관리법

인화성 액체 제3석유류(비수용성)

폐기물관리법에 의한 규제

배출량조사대상 화학물질 - 관련없음

기타 규정

기존화학물질목록번호

목록 미준수

16.기타 참고사항

참고 문헌 목록

최초 작성일자: 2014.02.27

최종 개정일자 2026.06.0908

추가 정보

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님.

위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음.