

PLATINUM-DIVINYLTETRAMETHYLDISILOXANE COMPLEX; 2.1-2.4% Pt in Xylene

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1. 제품명 : PLATINUM-DIVINYLTETRAMETHYLDISILOXANE COMPLEX; 2.1-2.4% Pt in Xylene

2. 제품번호 P7540.61

3. 제조사 : 제이에스아이실리콘㈜

4. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : 연구용으로만 사용할 수 있음.

제약용, 가정용, 기타 용도로는 사용할 수 없음

5. 공급자 정보

회사명 : 제이에스아이실리콘㈜

경기도 성남시 중원 상대원동 190-1 SKn테크노파크 메가동 1511호

JSI Silicone Co.,

Room# 1511 Mega-dong SK Technopark, 124, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13207 KOREA

전화 : +82-31-776-3084 팩스 : +82-31-776-3085

홈페이지 주소: www.jsisilicone.com

E-mail 주소 : info@jsisilicone.com

2. 유해·위험성

1. 유해성·위험성 분류

인화성 액체 (구분3)

급성 독성, 흡입 (구분4)

급성 독성, 경피 (구분4)

피부 부식성/피부 자극성 (구분2)

심한 눈 손상성/ 눈 자극성 (구분 2)

특정표적장기 독성 - 1회 노출 (구분3), 중추신경계

특정표적장기 독성 - 반복 노출 (구분1)

2. GHS 라벨링

그림 문자



위험

신호어

유해/위험 문구

H226 인화성 액체 및 증기

H312 피부와 접촉하면 유해함

H315 피부에 자극을 일으킴

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H332 흡입하면 유해함

H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 장기에 손상을 일으킴

유해/위험 문구

예방조치 문구

P280 (보호장갑·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오

P305 + P351 + P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P337 + P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P302 + P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
P332 + P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
P321 (라벨의 추가 응급 처치 지시를 참고하여) 처치를 하시오.

3. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성
없음

3.구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명: PLATINUM-DIVINYLTETRAMETHYLDISILOXANE COMPLEX; 2.1-2.4% Pt in Xylene
공식 : C₂₄H₅₄O₃Pt₂Si₆

성분	CAS 번호	함유량(%)
p-Xylene	(CAS-No.) 1330-20-7	>90
Platinum-divinyltetramethyldioxane complex	(CAS-No.) 68478-92-2	<10

4.응급조치요령

1.눈에 들어갔을 때

최소 15분동안 물로 충분히 씻어내고 의사의 검진을 받으십시오.

2.피부에 접촉된 경우

오염된 의복과 신발을 즉시 벗을 것. 비누와 물로 충분히 씻어내십시오. 의사의 검진을 받을 것.

3.흡입한 경우

들이마신 경우, 사람을 공기가 신선한 곳으로 옮기십시오. 호흡을 하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오. 의사의 검진을 받을 것.

4.먹었을 때

구토를 유도하지 말 것. 의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것. 물로 입을 행구십시오. 의사의 검진을 받을 것.

5. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

6.가장 중요한 지연 증상/영향

자료 없음

7.의사의 주의사항

자료없음

8.일반적인 조치사항

의사의 검진을 받을 것. 본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

5, 폭발·화재시 대처방법

1.적절한 소화제

물분무, 내알코올성 포말, 건조 화학물질 또는 이산화탄소를 사용할 것.

2.화학물질로부터 생기는 특정 유해성

자료없음

3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소화 작업시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.

4. 그 밖의 참고사항

개봉하지 않은 용기를 식히기 위해 물을 분무할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

개인보호장비를 착용할 것. 증기, 미스트 또는 가스를 흡입하지 않도록 하십시오. 적절하게 통풍이 되도록 하십시오. 모든 발화원을 제거할 것. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 증기가 축적되어 폭발성 농축물을 생성하는 일이 없도록 주의하십시오. 증기는 저지대에 축적될 수 있습니다.

2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게 하십시오. 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오.

3. 정화 또는 제거 방법

유출물을 전기적으로 보호되는 진공청소기나 젖은 빗자루로 쓸어서 지방 규정(13항 참조)에 따라 폐기용 용기에 담으십시오. 적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장방법

1. 안전취급요령

눈이나 피부와의 접촉을 피하십시오. 증기나 미스트의 흡입을 피할 것.
발화원과 격리하여 보관하십시오 - 금연. 정전기가 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하십시오.

2. 안전한 저장 방법

용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 개봉한 용기는 조심스럽게 재밀봉하고 기밀지 않게 하여 새는 것을 방지해야 합니다. 열에서 멀리 보관하십시오. 비활성 가스 하에서 취급 및 저장 수분 민감성

8. 노출방지 및 개인보호구

1. 관리 계수

구성성분	CAS번호 또는 식별번호	노출한계	관리계수	법적근거
Xylene	1330-20-7	TWA	100 ppm	KR OEL
Xylene	1330-20-7	STEL	150 ppm	KR OEL

CNEL과 구성물

물질 안전 보건 자료

제이에스아이실리콘주식회사

구성성분	CAS번호 또는 식별번호	적용영역	가능성이높은 노출경로에관한 정보	노출한계	건강 효과
Xylene	1330-20-7	근로자 DNEL, 급성의	흡입	289 mg/m3	국소적 및 전체적 영향
Xylene	1330-20-7	근로자 DNEL, 급성의	흡입	289 mg/m3	국소적 및 전체적 영향
Xylene	1330-20-7	근로자 DNEL, 장기간의	경피		전신작용
Xylene	1330-20-7	근로자 DNEL, 장기간의	경피		전신작용
Xylene	1330-20-7	근로자 DNEL, 장기간의	흡입	77 mg	전신작용
Xylene	1330-20-7	근로자 DNEL, 장기간의	흡입	77 mg	전신작용
Xylene	1330-20-7	소비자 DNEL, 급성의	흡입	174 mg/m3	국소적 및 전체적 영향
Xylene	1330-20-7	소비자 DNEL, 급성의	흡입	174 mg/m3	국소적 및 전체적 영향
Xylene	1330-20-7	소비자 DNEL, 장기간의	경피		전신작용
Xylene	1330-20-7	소비자 DNEL, 장기간의	경피		전신작용
Xylene	1330-20-7	소비자 DNEL, 장기간의	흡입	14.8 mg/m3	전신작용
Xylene	1330-20-7	소비자 DNEL, 장기간의	흡입	14.8 mg/m3	전신작용

PNEC와 구성물

구성성분	CAS번호 또는 식별번호	구획	노출한계
Xylene	1330-20-7	민물	0.327 mg/l
Xylene	1330-20-7	바닷물	0.327 mg/l
Xylene	1330-20-7	해양 즉시 방출	0.327 mg/l
Xylene	1330-20-7	하수처리장	6.58 mg/l
Xylene	1330-20-7	민물퇴적물	12.46 mg/kg
Xylene	1330-20-7	바다퇴적물	12.46 mg/kg
Xylene	1330-20-7	토양	2.31 mg/kg

2.적절한 공학적 관리

자료없음

3.개인보호장비**호흡기 보호**

위험 부과에 의해 공기 정화 마스크가 적합하다고 보여진 곳에, 다목적으로 조합된 전면 마스크(US)를 사용 하거나 엔지니어를 통제하는 대안으로서 ABNK (EN 14387) 타입의 마스크 카트리지를 사용할 것. 만약 이 방독 마스크가 보호의 유일한 수단이라면, 전면 공기정화 마스크를 사용할 것. 방독마스크 같은 물질은 정부에서 지정한 NIOSH (US) or C EN (EU) 같은 시험되고 인증된 물질을 사용할 것.

손보호

장갑으로 다름 장갑은 사용하기 전에 검사해야 합니다. 이 제품 사용 시에 피부에 접촉하는 것을 피하기 위해 적당한 장갑 제거 거울(장갑 외부 표면을 만지지 않는)을 사용. 사용된 후에 오염된 장갑들은 적용 법률 및 GLP(Good laboratory practice)에 따라 폐기 손 세척 및 건조
선택된 보호장갑은 EU 지침 2016/425와 여기서 파생된 EN 374 표준의 규격을 충족시켜야 합니다.

눈보호

차광면과 보안경 NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증 받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용.

피부 및 신체보호

불침투성 의복, 보호용구 종류는 특정 작업장에서의 위험물질의 농도와 양에 따라 선택해야 합니다.

위생상 주의사항

우수한 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급하십시오. 휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻으십시오.

9. 물리화학적 특성

외관	
형태	액체
색	Orange
냄새	Characteristic. Mild.
냄새 역치	자료없음
pH	자료없음
녹는 점	12-13°C
초기 끓는 점	138°C
인화점	> 110 °C
증발 속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 하한/상한	자료없음
증기압	자료없음
수용해도	자료없음
증기밀도	자료없음
상대밀도	0.855g/ml(25°C)
n-옥탄올/물 분배계수	자료없음
자연발화 온도	자료없음
분해 온도	자료없음
동적점도	자료없음
분자량	474.68 g/mol

1.화학적 안정성**10. 안전성
및 반응성**

관장하는 보관 상태에서는 안정함

2.유해 반응의 가능성

자료없음

3.피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 불꽃 및 스파크

4.혼합금지물질

자료없음

5.분해시 생성되는 유해물질

화재 시 생성되는 위험한 산물 - 분해물의 성질을 알려지지 않았음

기타 분해생성물 - 자료없음

6.열분해

자료없음

11. 독성에 관한정보

1.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입 흡입하면 유해할 수 있음. 호흡기계 자극을 유발함.

섭취 삼켰을 경우 유해할 수도 있음. 삼켰을 경우 흡인될 위험 -폐에 들어가 손상을 유발할 수 있습니다.

피부 피부를 통해 흡수될 경우 유해할 수도 있음. 피부 자극을 유발함.

눈 눈에 자극을 일으킬 수 있음

2.단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성

LD50 경구 - 쥐 - 수컷 - 3,523mg/kg (Xylene)

비고: (ECHA)

(Xylene)LC50 흡입 - 쥐 - 수컷 - 4 h - 29 mg/l (Xylene)

비고: (EC 규제 No 1272/2008, 부속서 VI)

LD50 경피 - 토끼 - 수컷 - 12,126 mg/kg (Xylene)

피부 부식성 또는 자극성

피부 - 토끼 - 중간 정도의 피부 자극 - 24 h (Xylene)

비고: (IUCLID)

Drying-out effect의 결과로 건조하고 거친 피부를 유발합니다.

화학 물질에 장기 노출되었을 때: 피부염 (Xylene)

심한 눈 손상 또는 자극성

눈 - 토끼 - 눈에 심한 자극을 일으킴. - 24 h (Xylene) 비고: (RTECS)

호흡기 또는 피부 과민성

국소 림프절 시험법 (LLNA) - 생쥐 (mouse) - 음성 - OECD 시험 가이드라인 429 (Xylene)

발암성

IARC: IARC 조사 결과, 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.

생식세포 변이원성

시험관 내(in vitro) 유전독성 - 변이원성 (포유류 세포 시험): 염색체이상 음성. - 차이니즈 햄스터

난소세포 - 대사활성계 유무와 상관없이 - 음성

(National Toxicology Program) (Xylene)

시험관 내(in vitro) 유전독성 - Ames 시험 - Salmonella typhimurium - 대사활성계 유무와 상관없이 - 음성 (Xylene)

시험관 내(in vitro) 유전독성 - 자매 염색체 교환 분석 - 차이니스 햄스터 난소세포 - 대사활성계 유무와 상관없이 - 음성 (Xylene)

생체 내(in vivo) 유전 독성 - 생쥐 (mouse) - 수컷과 암컷 - 음성 (Xylene)

차세대 영향(생식독성) 자료없음 (Xylene)

특정표적장기 독성 - 1회 노출

호흡기계 자극을 일으킬 수 있음. - 호흡기계 (Xylene)

특정표적장기 독성 - 반복노출

흡입 - 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 특정표적장기에 손상을 일으킬 수 있음. - 중추신경계, 간, 신장 (Xylene)

흡인 유해성

삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. (Xylene) 흡인 유해성, 흡입할 경우 폐부종과 폐렴을 일으킬 수도 있음. (Xylene)

노출시 징후와 증상

희미한 시력, 부조화, 두통, 메스꺼움, 구토, 현기증, 허약, 빈혈증, 피부에 장기적 또는 반복적 노출은 탈지와 피부염을 유발할 수 있음. (Xylene) 현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음 (Xylene)

3. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)

자료없음

추가 정보

반복투여독성 - 쥐 - 수컷과 암컷 - 경구 - 90 d - 무영향 관찰수준 - 150 mg/kg - 최저 무영향 관찰수준 - 150 mg/kg (Xylene)

RTECS: 해당없음

그 밖의 참고사항

흡수했을 때: (Xylene)전신 효과: (Xylene)두통, 무기력증, 현기증, 흥분, 경련, 마취, 만취 (Xylene)다음에 의해 영향이 증대됩니다: 에탄올 (Xylene)기타 위험한 특성을 배제할 수 없습니다. (Xylene)우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것. (Xylene)

12. 환경에 미치는 영향

1.수생 생태독성

어독성 지수식 시험 LC50 - Oncorhynchus mykiss (무지개송어) - 2.60 mg/l - 96 h (Xylene)
(OECD 시험 가이드라인 203)

조류독성 지수식 시험 EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - 4.36 mg/l - 73 h (Xylene)
(OECD 시험 가이드라인 201)

박테리아독성 비교: (ECHA)(Xylene)

2.환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

생분해성 호기성 - 노출시간 28 d (Xylene)

결과: 94 % - 쉽게 생분해 됨.

(OECD 시험 가이드라인 301F)

3. 생물 농축성

동생물의 생체내 Onchorhynchus mykiss (무지개송어) – 56 d 에서 10 °C
축적 가능성 – 1.3 mg/l(Xylene)

생물농축계수 (BCF): 7.4 – 18.5

4. 토양 이동성

자료없음

5. 기타 유해 영향

수생에 유독함.

자료없음

13. 폐기시 주의사항

1. 폐기방법

이 물질은 가연성이 높으므로 애프터버너와 스크러버 를 갖추어 소각로에서 연소시킬 것. 하지만 이물질이 매우 불에 타기 쉬우므로 점화 시 특별한 주의가 필요 함. 잔여물과 비재생 용액은 정식 폐기업체에 제공하십시오. 면허를 가지고 있는 전문 폐기물 서비스 업체에 연락하여 이 물질을 폐기할 것.

2. 오염된 포장

제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

IMDG

유엔 번호: 1307 운송에서의 위험성 등급: 3 용기등급: III EMS
No: F-E, S-D 유엔 적정 선적명: XYLENES

IATA

유엔 번호: 1307 운송에서의 위험성 등급: 3 용기등급: III
유엔 적정 선적명: Xylenes

15. 법적 규제현황

1. 산업안전보건법

허가대상 유해물질 – 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 – 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 – Xylene, CAS 1330-20-7

작업환경측정 대상 유해인자 – Xylene, CAS 1330-20-7

특수건강진단 대상 유해인자 – Xylene, CAS 1330-20-7

관리대상유해물질 – Xylene, CAS 1330-20-7 – Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramedi-siloxane complex, CAS 68478-92-2

특별관리물질 – 해당없음 노출기준설정 대상 유해인자 – 8번 항목을 참조하여 주십시오

2. 유해화학물질관리법

유독물질 – Xylene, CAS 1330-20-7

제한물질 – 해당없음

금지물질 – 해당없음

사고대비물질 – 해당없음

3. 위험물안전관리법

위험물에 해당되지 않음

4. 폐기물관리법

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

5. 기타 규정

기존화학물질목록번호

목록 준수

16. 기타 참고사항**참고 문헌 목록**

발행일자: 2020.12.10

개정일 2020.12.10

추가 정보

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님.

위 제품을 취급, 접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음.